

		LaboForce-50
	电机输出	40 W
	扭矩 (150 rpm)	> 2.6 Nm
	旋转速度	150 rpm
	旋转方向	关闭/逆时针
	力, 单个 试样	5-30 N
	力, 试样夹具座	NA
安全标准		见符合标准声明
操作环境	环境温度	5 - 40°C (41 - 104°F)
	湿度	< 85% RH, 无冷凝
存放和运输条件	环境温度	-20 - 60°C (-4 - 140°F)
	湿度	< 85% RH, 无冷凝
电源		LaboForce-50 直接连接至 LaboPol 单相 (N+L1+PE) 或两相 (L1+L2+PE) 电气安装必须符合“安装分类 II”的要求。
安全电路分类/性能级别	紧急停止	PL c, 类别 1 停止类别 0
残余电流断路器 (RCCB)		推荐用 A 类, 30 mA(或更好)。
供水	自来水压力	1 至 9.9 bar(14.5 至 143 psi)
	进水口	直径: ½" 或 ¾"
	出水口	直径: 32 mm (1¼")
噪声级	工作站的 A 加权声压级	LpA = 63 dB(A)(测量值)。不确定性 K = 4 dB
振动水平	声明的振动发射值	机身上半部分的总体振动不得超过 2.5 m/s ²
尺寸和重量	宽度	40 cm (15.7")
	深度	67.3 cm (26.5")
	高度	28 cm (8.7")
	重量	22 kg (49 lbs)