

		Coolimat-2000
泵	流速	65 升/分钟 (17 加仑/分钟), 在 1 bar mm (14.5 psi)
	标称功率	0.75 kW (1 马力)
	出水口	GEKO 3/4"
安全标准		见符合性声明
操作环境	环境温度	5 - 40°C (41 - 104°F)
	湿度	< 85% 相对湿度, 无冷凝
存放和运输条件	环境温度	0 - 60°C (21 - 140°F)
	湿度	< 85% 相对湿度, 无冷凝
电源 1	电压/频率	3 x 200 V (50 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	电流, 额定载荷 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	3.7 A / 8.7 A / 10.3 A
	最大电流 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	7.5 A / 17.4 / 20.6 A
	最大电机的额定电流或载荷 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	3.7 A / 3.7 A / 3.7 A
电源 2	电压/频率	3 x 200-210 V (60 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	电流, 额定载荷 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	3.8 A / 8.8 A / 10.6 A
	最大电流 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	7.6 A / 17.6 / 21.2 A
	最大电机的额定电流或载荷 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	3.8 A / 3.8 A / 3.8 A
电源 3	电压/频率	3 x 220-240 V (60 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	电流, 额定载荷 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	3.3 A / 7.8 A / 9.2 A
	最大电流 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	6.6 A / 15.6 / 18.4 A
	最大电机的额定电流或载荷 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	3.3 A / 3.3 A / 3.3 A

Coolimat-2000		
供电电源 4	电压/频率	3 x 380-415 V (50 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	电流, 额定载荷 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	1.9 A / 4.3 A / 5.2 A
	最大电流 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	3.7 A / 8.6 / 10.4 A
	最大电机的额定电流或载荷 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	1.9 A / 1.9 A / 1.9 A
电源 5	电压/频率	3 x 460-480 V (60 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	电流, 额定载荷 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	1.7 A / 3.9 A / 4.7 A
	最大电流 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	3.3 A / 7.7 A / 9.4 A
	最大电机的额定电流或载荷 (1 泵/静态过滤器/带式过滤器)	1.7 A / 1.7 A / 1.7 A
安全电路分类/性能级别	紧急停止	PL c, 类别 1 停止类别 0
	主机紧急停止	PL c, 类别 1 停止类别 0
噪声级	工作站的 A 加权声压级	LpA = 69.2 dB(A)(测量值). 不确定性 K = 4 dB (结合 Magnutom-5000 切割铝合金杆 Ø110 mm)。
尺寸 (水箱本身)	宽度	80 cm (31")
	深度	140 cm (55")
	高度	27.5 cm (10.8")
	容量	200 l (52.8 加仑)
尺寸和重量 (静态过滤器)	宽度	80 cm (31")
	深度	140 cm (55")
	高度	71 cm (27.9")
	重量	30 kg (66 lbs)



Coolimat-2000		
尺寸和重量 (带式过滤器)	宽度	80 cm (31")
	深度	140 cm (55")
	高度(包括滤纸卷)	62 cm (24.4")
	高度(不含滤纸卷)	54.5 cm (21.5")
	重量	52kg (115 lbs)

文档编号: 16527750_A_zh
发布日期: 2024.01.30