

		<b>Minitom</b>
<b>Kapacitet</b>	Højde x Længde	30 x 40 mm (1,2" x 1,6")
	Diameter	40 mm (1,6")
	Maksimal skærekraft	0,34 N
<b>Skæreskive</b>	Diameter	100-127 mm (4"-5")
	Diameter på bor	12,7 mm (0,5")
<b>Skæreskivemotor</b>	Rotationshastighed	100-420 o/min.
<b>Recirkulationskøletank</b>	Volumen	250 ml (0,07 gallon)
<b>Software og elektronik</b>	Taster	Folieforplade
	Display	Ikke relevant
<b>Sikkerhedsstandarder</b>	Se Overensstemmelseserklæring	
<b>REACH</b>	Du kan få oplysninger om REACH ved at kontakte dit lokale Struers-kontor.	
<b>Driftsmiljø</b>	Omgivende temperatur	5-40 °C (41-131 °F)
	Fugtighed	< 95 RH ikke-kondenserende
	Lydniveau	L(Pa)=58 dBa(A)
<b>Strømforsyning</b>	Spænding/frekvens	100-250 AVC 50-60 Hz
	Strømindgang	1L + (N) + PE
	Strøm S1	Ikke relevant
	Strøm, nominel belastning	3,2 A
	Current, maks.	4,8 A
	Ampereværdi for den største motor eller belastning	Ikke relevant
<b>Dimensioner og vægt</b>	Bredde	27,5 cm (10,8")
	Dybde (hoveddel)	28 cm (11")
	Dybde (med håndtag)	41 cm (16")
	Højde (hoveddel)	20,5 cm (8,1")
	Højde (med håndtag)	25,6 cm (10,1")
	Vægt	8 kg (17,6 lbs)