

		Cooli-system
Dimensioner og vægt - 50 l tank	Højde med pumpe og Cooli-1	260 mm (10,2").
	Bredde	520 mm (20,7").
	Bredde med forlænget håndtag	530 mm (21").
	Dybde	460 mm (18,1").
	Volumen	50 l (13,2 gallon)
	Vægt	23 kg (50,7 lbs).
Dimensioner og vægt - 100 l tank	Højde med pumpe og Cooli-1	260 mm (10,2").
	Bredde	730 mm (28,7").
	Bredde med forlænget håndtag	740 mm (29,0").
	Dybde	670 mm (26,4").
	Volumen	100 l (26,4 gallon)
	Vægt	25 kg (55,1 lbs).
Dimensioner og vægt - 150 l tank	Højde med pumpe og Cooli-1	740 mm (29,1").
	Bredde	830 mm (32,7").
	Dybde	760 mm (29,9").
	Volumen	150 l (39,6 gallon)
	Vægt	46 kg (101,4 lbs).
Lille pumpe	Flow	60 l/min ved 1 bar (16 gal/min ved 14,5 psi)
	Strømforbrug:	90-120 W
	Vandudløb	GEKA 3/4" bayonet
Lille pumpe, 1 x 100 V/50 Hz	Strømforbrug:	120 W
	Strøm, nominel belastning	1,5 A
	Strøm, maksimal belastning	3 A
Lille pumpe, 1 x 100-120 V/60 Hz	Strømforbrug:	120 W
	Strøm, nominel belastning	1,7 A
	Strøm, maksimal belastning	3,4 A
Lille pumpe, 1 x 100-120 V/50/60 Hz	Strømforbrug:	120 W
	Strøm, nominel belastning	1,8 A
	Strøm, maksimal belastning	3,6 A

		Cooli-system
Lille pumpe, 1 x 220-240 V/50 Hz	Strømforbrug:	90 W
	Strøm, nominel belastning	0,7 A
	Strøm, maksimal belastning	1,4 A
Lille pumpe, 1 x 220-240 V/60 Hz	Strømforbrug:	90 W
	Strøm, nominel belastning	0,87 A
	Strøm, maksimal belastning	1,74 A
Stor pumpe/stor pumpe, lang	Flow	125 l/min ved 1 bar (33 gal/min ved 15,5 psi)
	Strømforbrug:	550 W
	Vandudløb	GEKA 3/4" bayonet
Stor pumpe/stor pumpe (lang), 1 x 100 V/50 Hz	Strømforbrug:	550 W
	Strøm, nominel belastning	8,6 A
	Strøm, maksimal belastning	17,2 A
Stor pumpe/stor pumpe (lang), 1 x 100-120 V/60 Hz	Strømforbrug:	550 W
	Strøm, nominel belastning	8,5 A
	Strøm, maksimal belastning	17 A
Stor pumpe/stor pumpe (lang), 1 x 220-240 V/50 Hz	Strømforbrug:	550 W
	Strøm, nominel belastning	4,6 A
	Strøm, maksimal belastning	9,2 A
Stor pumpe/stor pumpe (lang), 1 x 220-240 V/60 Hz	Strømforbrug:	550 W
	Strøm, nominel belastning	4,5 A
	Strøm, maksimal belastning	9 A
Kategorier for sikkerhedskredsløb/ydelsesniveau	Nødstop fra hovedmaskinen	PL c, kategori 1 Stopkategori 0
Lydniveau	A - vægтет lydtryksniveau ved arbejdsstationer	LwA = 71,1 dB(A) (målt værdi) (I kombination med: Labotom-5 skærer en stang af aluminiumslegering Ø 40 mm). Usikkerhed K = 4 dB Målinger foretaget i henhold til EN ISO 11202

Cooli-system			
STYREENHED			
Dimensioner og vægt	Højde	187 mm (7,3")	
	Bredde	226 mm (8,9").	
	Dybde	166 mm (6,5").	
	Vægt	3,4 kg (7,5 lbs).	
Strømforsyning	Spænding	100-240 V/50/60 Hz	
	Strømindgang	1-faset (N+L1+PE) Det 2-polede stik (europæisk Schuko) eller det 3-polede stik (nordamerikansk NEMA) er til enfasede elektriske strømforbindelser. Den elektriske installation skal overholde "Installationskategori II"	
	Strømforbrug:	710 W	
	Strøm, tomgang	5 W	
	Strøm, nominel belastning	8,7 A	
	Strøm, maksimal belastning	17,4 A	
	Afbryder til overskydende strøm	Type AC 30 mA (eller bedre) anbefales.	
	Sikkerhedsstandarder/direktiver/lovgivning	Se overensstemmelseserklæring/brugsvejledning	
Driftsmiljø	Omgivende temperatur	4-40 °C (41-104 °F)	
	Fugtighed	10-85 % RH ikke-kondenserende (10-85 % RH ikke-kondenserende)	
Opbevaring	Omgivende temperatur	0-60 °C (32-140 °F)	
	Fugtighed	10-85 % RH ikke-kondenserende (10-85 % RH ikke-kondenserende)	