

MoviPol-5		
Polijsten	Polijstkracht	Max. 180 W (60 V/ 3 A)
	Polijstgebied	Diameter: Ongeveer 9 mm (0,35")
Veiligheidsnormen		Zie de conformiteitsverklaring
Werkomgeving	Omgevingstemperatuur	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Vochtigheid	95 % RH niet-condenserend
Voorwaarden voor opslag en transport	Omgevingstemperatuur	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Stroomvoorziening	Spanning - naar batterijlader	100-240 V wisselstroom, 50-60 Hz, max. 1,2 A
	Spanning - van batterijlader	Max. 25,5 V GELIJKSTROOM/2A
	Stroomverbruik	Constant: 5 W
		Met tussenpozen: 180 W
		Maximum: 180 W
	Zekering intern circuit	15 AT, x 6,3 mm x 32 mm (0,25" x 1,26")
	Ingebouwde thermische overbelastingsbeveiliging	70°C (158°F)
	Stroom, maximale belasting	NVT
Categorieën veiligheidscircuits/Prestatieniveau	Stroom, grootste belasting	NVT
	Noodstop	NVT
	Aardlekschakelaar	Type A, 30 mA (of beter) wordt aanbevolen
	Watertoevoer	Druk, leidingwater
		NVT
		Waterinlaat
		NVT
		Wateruitlaat
		NVT
Geluidsniveau	A-gewogen geluidsemissiedrukniveau op de werkplekken	LpA = 59 dB(A) (gemeten waarde). Onzekerheid K = 4 dB
		Metingen uitgevoerd volgens EN ISO 11202
Trillingsniveau	Opgegeven trillingsemissie	NVT

MoviPol-5		
Afmetingen en gewicht	Breedte	34 cm (13,4")
	Diepte	21 cm (8,4")
	Hoogte	26 cm (10,1")
	Lengte - flexibele kabel	100 cm (40,6")
	Gewicht - Polijstpistool	150 g (0,33 lbs)
	Gewicht - inclusief batterijpakket en leeg elektrolytpatroon	8,5 kg (18,7 lbs)
	Gewicht - leeg elektrolytpatroon	0,98 kg (2 lbs)
	Max. volume - Elektrolytpatroon	550 ml (21,9 ons)