

		MoviPol-5
Kiillotus	Kiillotusteho	Maks. 180 W (60 V/3 A)
	Kiillotusalue	Läpimitta: Noin 9 mm (0,35")
Turvallisuusstandardit		Katso vaatimustenmukaisuusvakuutus
Käyttöympäristö	Ympäristön lämpötila	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Kosteus	< 95 % RH, ei kondensoituvaa
Säilytys- ja kuljetusolosuhteet	Ympäristön lämpötila	0–60 °C (32–140 °F)
Tehonsyöttö	Jännite – akkulaturiin	100–240 V AC, 50–60 Hz, maks. 1,2 A
	Jännite – akkulaturista	Maks. 25,5 V DC/2 A
	Virrankulutus	Vakio: 5 W Ajoittainen: 180 W Maksimi: 180 W
	Sisäisen piirin sulake	15 AT 6,3 x 32 mm (0,25" x 1,26")
	Sulautettu lämpölikuormitusuoja	70 °C (158 °F)
	Virta, maksimikuorma	N/A
	Virta, suurin kuorma	N/A
	Turvapiirien kategoriat/Suorituskykytaso	Hätäpysäytys
Jäännösvirran katkaisija (RCCB)		Tyyppiä A, 30 mA (tai parempi), suositellaan
Vedensyöttö	Paine, hanavesi	N/A
	Veden tulo	N/A
	Veden lähtö	N/A
Melutaso	Painotettu äänipäästöjen painetaso työasemilla	LpA = 59 dB(A) (mitattu arvo). Epävarmuus K = 4 dB Mittaukset on tehty standardin EN ISO 11202 mukaisesti
Tärinätaso	Ilmoitetut tärinäpäästöt	N/A

		MoviPol-5
Mitat ja paino	Leveys	34 cm (13,4")
	Syvyys	21 cm (8,4")
	Korkeus	26 cm (10,1")
	Pituus – joustava kaapeli	100 cm (40,6")
	Paino – kiillotuspistooli	150 kg (0,33 lb)
	Paino – mukaan lukien akku ja tyhjä elektrolyyttipatruuna	8,5 kg (18,7 lb)
	Paino – tyhjä elektrolyyttipatruuna	0,98 kg (2 lb)
	Maks. tilavuus – Elektrolyyttipatruuna	550 ml (21,9 oz)