Struers
Ensuring Certainty

TECHNISCHE DATEN

Lavamin

		Lavamin
Software und Elektronik	Tastaturfeld	mit Status-LEDs
Sicherheitsnormen/Richtlinien/Gesetze		Siehe Konformitätserklärung/Betriebsanleitung.
REACH		Wenden Sie sich für Informationen zu REACH an Ihre örtliche Struers-Niederlassung.
Betriebsumgebung	Umgebungstemperatur	–
	Während des Betriebs	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Während dem Transport	0°C - 60°C (32 - 140°F) (Transport) < 90% RF, nicht kondensierend
	Feuchtigkeit	35– 85 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Wasserversorgung (Leitungswasser)	Druck	1,8 - 9,9 bar (26 - 143 psi)
	Durchfluss	Min. 6 L/min (2,3 gmp)
	Wasserzufluss, Anschluss	3/4"
Wasserabfluss	Durchmesser	32 mm (1.25")
	Max. Abstand zum Abfluss	600 cm
	Neigung	Min. 8 %
Druckluftversorgung	Druck	4,5 - 7 bar (65 - 101 psi)
	Durchfluss	200 L/min (53 gpm)
	Empfohlene Qualität	Klasse-3, nach ISO 8573-1
Stromversorgung	Spannung/Frequenz	200 - 240 V (50/60Hz) 100 - 120 V (50/60Hz)
	Netzanschluss	einphasig (N+L1+PE) oder zweiphasig (L1+L2+PE)
	Strom	–
	Nennlast	140 W
	Leerlauf	2,5 W
	Strom	–
	Nominal	0,7 A 1,2 A
	Max.	1,1 A 1,5 A
	Strom, größte Last	0.55 A 1,1 A

Struers
Ensuring Certainty

TECHNISCHE DATEN

Lavamin

		Lavamin
Abzug	Durchmesser	28 mm (1.1")
	Empfohlene Kapazität	Nicht erforderlich.
Abmessungen und Gewicht	Breite	32 cm (12,6 Zoll)
	Tiefe	63 cm (24,8")
	Höhe Höhe (mit geöffneter Abdeckung)	33 cm (13 Zoll) 50 cm (19.7")
	Gewicht	17 kg (37.5 lbs)
	Kapazität	1.7 L (0.45 Gallonen)
Sicherheitsschaltkreiskategorien / Performance Level	Rotation des Probenbewegerhalters	PL d Stopp Kategorie 0
	Abwärtsbewegung der Haube	PL c Stopp Kategorie 0
Geräuschpegel	A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel an den Arbeitsplätzen	LpA = 57.9 dB(A) (gemessener Wert).
Vibrationen	Deklarierte Schwingungsemission	N. zutr.

Dok. Nr.: 16237750_B_de
Auslieferungsdatum: 2025.07.02