

		Lavamin
Hugbúnaður og rafeindabúnaður	Lyklaborð	með LED-stöðuljósum
Öryggisstaðlar/tilskipanir/löggjöf		Sjá samræmisyfirlýsingu/leiðbeiningahandbók Sjá samræmisyfirlýsingu/leiðbeiningahandbók
REACH		Upplýsingar um REACH má fá hjá næstu skrifstofu Struers.
Starfræksluumhverfi	Hitastig umhverfis	-
	Við notkun	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Við flutninga	0°C - 60°C (32 - 140°F) (flutningur) < 90% lofraki sem þéttist ekki
	Raki	35 - 85 % lofraki sem þéttist ekki
	Þrýstingur	1,8 - 9,9 bör (26 - 143 psi)
Vatnsveita (kranavatn)	Rennsli	Lágm. 6 l/mín. (2,3 gmp)
	Vatnsinntak, tenging	3/4"
Úttak fráveituvatns	Þvermál	32 mm (1.25")
	Hámarksfjarlægð að frárennsli	600 cm
	Halli	Lágm. 8%
Þrýstiloftveita	Þrýstingur	4,5 - 7 bör (65 - 101 psi)
	Rennsli	200 l/mín. (53 gpm)
	Ráðlögð gæði	3.flokkur, eins og kveðið er á um í ISO 8573-1
Aflgjafi	Spenna/tíðni	200-240 V (50/60Hz) 100-120 V (50/60Hz)
	Aflinntak	1-fasa (N+L1+PE) eða 2-fasa (L1+L2+PE)
	Afl	-
	Nafnágag	140 W
	Í lausagangi	2,5 W
	Straumur	-
	Nafngildi	0,7 A 1. A
	Hám.	1.1 A 1,5 A
	Straumur, mesta álag	0,55 A 1.1 A

<b>Útblástur</b>	Þvermál	28 mm (1,1")
	Ráðlögð afköst	ekki nauðsynlegt
<b>Mál og þyngd</b>	Breidd	32 cm (12,5")
	Dýpt	63 cm (24,8")
	Hæð	33 cm (11,8")
	Hæð (með opinni hlíf)	50 cm (19,7")
	Þyngd	17 kg (37,5 lbs)
	Afkastageta	1,7 l (0,45 gal)
<b>Öryggisrásarflokkar/afkastastig</b>	Snúningur haldara sýnisfærslubúnaðar	PL e
	Niðurrhreyfing hlífar	PL c
<b>Hávaðastig</b>	Vegið hljóðþrýstingsstig á vinnustöðvum	LpA = 70 dB(A) (mælt gildi)
<b>Titringsstig</b>	Yfirlýst titringslosun	Titringssskynjari