

		Discotom-10
Kapacitet	Höjd x Längd	65 x 150 mm (2,6" x 5,9")
	Diameter	94 mm (3,7")
	Kapningslängd	190 mm (7,5")
Kapskiva	Diameter	250 mm (9,8")
	Axeldiameter	32 mm (1,26")
Motor för kapskivan	Rotationsvarvtal	2 900 rpm
	Höjjustering av kapskivan	165 mm (6,5")
Kapbord	Bredd	538 mm (21,2")
	Djup	270 mm (10,6")
	T-fack	10 mm (0,39")
	Max. positioneringshastighet	Y = 20 mm/s (0,8"/s). X = 10 mm/s (0,4"/s)
	Matningshastighet	0,05-2,5 mm/s på 0,05 mm steg (2-200 mils/s på 2 mils steg)
Laser		Tillval (Laser klass upptill 2M)
Programvara och elektronik	Reglage	Styrplatta
	Display	LCD, TFT-färgskärm 5,7", 320 x 240 punkter med LED-bakgrundsbelysning
Säkerhetsstandarder		CE-märkt i enlighet med EU-direktiven
REACH		Närmare information om REACH får du av din lokala Struer representant.
Driftmiljö	Omgivningstemperatur	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Luftfuktighet	35 - 85 % RH ej kondenserande
Strömförsörjning 1	Spänning/frekvens	3 x 200 V (50 Hz)
	Elanslutning	3L + (N) + PE
	Power S3 70 %	2,5 kW (3,4 hk)
	Ström, märklast	10,8 A
	Ström, max.	21 6 A
	Amperevärde för största motorn eller last	9,6 A

Discotom-10		
Strömförsörjning 2	Spänning/frekvens	3 x 200-210 V (60 Hz)
	Elanslutning	3L + (N) + PE
	Power S3 70 %	3 kW (4 hk)
	Ström, märklast	11,8 A
	Ström, max.	23,6 A
	Amperevärde för största motorn eller last	10,6 A
	Strömförsörjning 3	Spänning/frekvens
Elanslutning		3L + (N) + PE
Power S3 70 %		2,5 kW (3,4 hk)
Ström, märklast		9,6 A
Ström, max.		19,2 A
Amperevärde för största motorn eller last		8,4 A
Strömförsörjning 4		Spänning/frekvens
	Elanslutning	3L + (N) + PE
	Power S3 70 %	3 kW (4 hk)
	Ström, märklast	10,8 A
	Ström, max.	21,6 A
	Amperevärde för största motorn eller last	9,6 A
	Strömförsörjning 5	Spänning/frekvens
Elanslutning		3L + (N) + PE
Power S3 70 %		2,5 kW (3,4 hk)
Ström, märklast		5,4 A
Ström, max.		10,8 A
Amperevärde för största motorn eller last		4,8 A
Strömförsörjning 6		Spänning/frekvens
	Elanslutning	3L + (N) + PE
	Power S3 70 %	3 kW (4 hk)
	Ström, märklast	6,1 A
	Ström, max.	12,2 A
	Amperevärde för största motorn eller last	5,5 A

Discotom-10		
Strömförsörjning 7	Spänning/frekvens	3 x 460-480 V (60 Hz)
	Elanslutning	3L + (N) + PE
	Power S3 70 %	3 kW (4 hk)
	Ström, märklast	5,4 A
	Ström, max.	10,8 A
	Amperevärde för största motorn eller last	4,8 A
	Kylsystem	
Utsug	Rekommenderad kapacitet	50 m ³ /h (1750 ft ³ /h) vid 0 mm (0") vattenpelare.
Avancerade funktioner	X-bord, automatisk	Ja Storlek 240 x 270 mm (9.4" x 10.6")
	X-stativ, manuell	Nej
	Roterande stativ	Nej
Säkerhetsklassningsnivå / prestationsnivå	Nödstopp	PL c, kategori 1 Stoppkategori 0
	Säkerhetsskydd	PL d, kategori 3 Stoppkategori 0
	Säkerhetsskyddslås	PL a, kategori B Stoppkategori 0
	Oväntad start på recirkulationsvätskan	PL b, kategori 1
	Dödmansgrepp	PL d, kategori 3 Stoppkategori 0
Jordfelsbrytare (RCCB-Residual Current Circuit Breaker)		Typ B, 30 mA (eller bättre) krävs
Bullernivå	A-viktad ljudtrycksnivå vid arbetsstationerna	LpA = 79,5 dB(A) (uppmätt värde). Osäkerhet K = 4 dB(A) Mätningar utförda i enlighet med EN ISO 11202
Vibrationsnivå	Deklarerad vibrationsemission	Total vibrationsexponering för överkroppen överstiger inte 2,5 m/s ² .



TEKNISK DATA:
Discotom-10

Discotom-10		
Mått och vikt	Bredd (huvudkropp)	92 cm (36,1")
	Bredd (med handtag och spolmunstycke)	105 cm (41,4")
	Bredd (en tunnel)	Vänster: 140 cm (55,1")
	Bredd (två tunnlar)	Används ej
	Djup	89 cm (34,9")
	Höjd (skydd stängt, handtag ingår)	87 cm (34,2")
	Höjd (skydd öppet)	108 cm (42,5")
	Vikt	200 kg (441 lbs)

Dok. nr: 16257750_E_sv
Utgivningsdatum: 2024.07.03